



A = 13mm
B = 3mm
C = 16mm

LinearSound SolidEco 13-3

Akustisch wirksame Massivholzlamelle

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.

Die LinearSound-Reihe mit ihren klaren Linien bietet eine zeitlose architektonische Ästhetik. Das Produkt ist als massive Echtholzlamelle oder als keilgezinkte Echtholzlamelle erhältlich.

Brandverhalten:

normal entflammbar
B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)

Oberflächen:

roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt

offene Oberflächen:

10,9% (Bohrungsanteil im Schlitz)

Temperaturbereich

15-25°C

relative Feuchtigkeitsspanne:

45-60%

Abmessungen

Länge: 3000mm
Breite: 192mm
Dicke: 18mm

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm
α_w	0,85	1,00	1,00
NRC	0,90	0,95	0,95
SAA	0,94	1,01	1,01
Absorberklasse	B	A	A