



LinearSound SolidEco 28-4

Akustisch wirksame Massivholzlamelle

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.

Die LinearSound-Reihe mit ihren klaren Linien bietet eine zeitlose architektonische Ästhetik. Das Produkt ist als massive Echtholzlamelle oder als keilgezinkte Echtholzlamelle erhältlich.

A = 28mm
B = 4mm
C = 32mm

Brandverhalten:

normal entflammbar
B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)

Oberflächen:

roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt

offene Oberflächen:

7,6% (Bohrungsanteil im Schlitz)

Temperaturbereich

15-25°C

relative Feuchtigkeitsspanne:

45-60%

Abmessungen

Länge: 3000mm
Breite: 192mm
Dicke: 18mm

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm
α_w	0,75	0,80	0,85
NRC	0,75	0,70	0,80
SAA	0,77	0,76	0,80
Absorberklasse	C	B	B