

A = 30mm

B = 2mm

C = 32mm

Brandverhalten:

Oberflächen:

offene Oberflächen:

**Temperaturbereich** 

relative Feuchtigkeitsspanne:

Abmessungen

## LinearSound SolidEco 30-2

## Akustisch wirksame Massivholzlamelle

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.

Die LinearSound-Reihe mit ihren klaren Linien bietet eine zeitlose architektonische Ästhetik. Das Produkt ist als Echtholzlamelle keilgezinkte massive oder als Echtholzlamelle erhältlich.

normal entflammbar

B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)

roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt

3,4% (Bohrungsanteil im Schlitz)

15-25°C

45-60%

3000mm Länge: Breite: 192mm Dicke: 18mm

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm
$\alpha_{\sf w}$	0,55	0,65	0,70
NRC	0,65	0,60	0,70
SAA	0,68	0,66	0,71
Absorberklassse	D	С	С
	49mm  49mm  49mm  49mm  49mm  40mm  40mm	150mm  1,00	350mm  350mm  100  100  100  100  100  100  100



Unit1F, Kylemore Park South, Ballyfermot, Dublin 10

DE Phone: +49 176 56 844 008 IRE Phone: +353 (0) 1 6268129 info@burkeacoustics.com