



# LinearSound SolidEco Split

## Akustisch wirksame Massivholzlamelle

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.

Die LinearSound-Reihe mit ihren klaren Linien bietet eine zeitlose architektonische Ästhetik. Das Produkt ist als massive Echtholzlamelle oder als keilgezinkte Echtholzlamelle erhältlich.

A = irregular  
B = 3mm

### Brandverhalten:

normal entflammbar  
B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)

### Oberflächen:

roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt

### Temperaturbereich

15-25°C

### relative Feuchtigkeitsspanne:

45-60%

### Abmessungen

Länge: 3000mm  
Breite: 192mm  
Dicke: 18mm

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm
$\alpha_w$	0,70	0,80	0,85
NRC	0,75	0,75	0,80
SAA	0,77	0,81	0,84
Absorberklasse	C	B	B