

LinearSound 6-2

Ausschreibungstext

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Paneelsystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen verwendet werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, um regelmäßige oder unregelmäßige Anordnungen zu ermöglichen.



Typ	Burke Acoustics LinearSound 6-2
Breite der flachen Oberfläche	6,0mm
Schlitzbreite	2,0mm
Kern/Substrat	MDF / MDF feuerbeständig / MDF schwarz gefärbt / Sperrholz
Kanten	<i>Längsseite:</i> Industrieller Sägeschnitt, Nut- und Federprofil <i>Kopfenden:</i> Industrieller Sägeschnitt <i>Deckenplatte:</i> für T15- und T24-Raster
Akustikfilz	Schwarz (nicht sichtbar)
Dicke	16mm - 20mm

LinearSound 6-2

Abmessungen	Standard: 2780mm x 128mm bis 1200mm Maximum: 3000mm x 1200mm																												
Oberfläche	HPL / CPL, Furnier, Melamin, Lack (RAL/NCS), Digitaldruck																												
Oberflächen- behandlung	Lackiert Matt (25% Glanz), Stumpf Matt (10% Glanz), Transparent (nur Furnier)																												
Furnierausrichtung	Entlang der Länge																												
Verbindungen	<i>Kante mit Nut und Feder: Geschlossen 0mm</i> <i>Kopfenden: 1-2mm</i>																												
Installationssystem	<i>Dielen: Gehärtete, hochfeste Klammerbefestigung aus Edelstahl</i> Verzinkte Stahlprofilschienen zum Einhängen der Paneele																												
Brandverhalten	D-s3,d2 (normale Entflammbarkeit) B-s1,d0 (Furnier, Lack) B-s2,d0 (Laminat)																												
Schallabsorption	<table><thead><tr><th>Built up</th><th>46mm</th><th>216mm</th><th>416mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cavity</td><td>0mm</td><td>150mm</td><td>350mm</td></tr><tr><td>Wool</td><td>30mm</td><td>50mm</td><td>50mm</td></tr><tr><td>Panel thickness</td><td>16mm</td><td>16mm</td><td>16mm</td></tr><tr><td>Alpha w</td><td>0,73</td><td>0,87</td><td>0,93</td></tr><tr><td>NRC</td><td>0,80</td><td>0,95</td><td>0,90</td></tr><tr><td>SAA</td><td>0,79</td><td>0,93</td><td>0,89</td></tr></tbody></table>	Built up	46mm	216mm	416mm	Cavity	0mm	150mm	350mm	Wool	30mm	50mm	50mm	Panel thickness	16mm	16mm	16mm	Alpha w	0,73	0,87	0,93	NRC	0,80	0,95	0,90	SAA	0,79	0,93	0,89
Built up	46mm	216mm	416mm																										
Cavity	0mm	150mm	350mm																										
Wool	30mm	50mm	50mm																										
Panel thickness	16mm	16mm	16mm																										
Alpha w	0,73	0,87	0,93																										
NRC	0,80	0,95	0,90																										
SAA	0,79	0,93	0,89																										
DoP	verfügbar																												