


LinearSound SolidEco 28-4

Ausschreibungstext

Die LinearSound-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.



Typ	Burke Acoustics LinearSound SolidEco 28-4
Breite der flachen Oberfläche	28,0mm
Schlitzbreite	4,0mm
Schlitzabstand ctr/ctr	32,0mm
Material	Fichte/Tanne Vollholz; Eiche Vollholz, auch Keilgezinkt
Kanten	<i>Längsseite:</i> Nut- und Federprofil <i>Kopfenden:</i> sauber geschnitten
Akustikfleece	schwarz (nicht sichtbar)
Abmessungen	3000mm x 192mm x 18mm (L x B x D)

LinearSound SolidEco 28-4

Oberfläche	roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt																												
Holzmaserrichtung	In Längsrichtung																												
Verbindung	an langen Kanten mit Nut und Feder																												
Installationssystem	Mit gehärteten, hochfesten Clips aus flexiblem Edelstahl																												
Brandverhalten	normal entflammbar B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)																												
Schallabsorption	<table><thead><tr><th>Aufbau</th><th>49mm</th><th>150mm</th><th>350mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hohlraum</td><td>30mm</td><td>131mm</td><td>331mm</td></tr><tr><td>Mineralwolle</td><td>30mm</td><td>50mm</td><td>50mm</td></tr><tr><td>Plattenstärke</td><td>18mm</td><td>18mm</td><td>18mm</td></tr><tr><td>Alpha w</td><td>0,75</td><td>0,80</td><td>0,85</td></tr><tr><td>NRC</td><td>0,75</td><td>0,70</td><td>0,80</td></tr><tr><td>SAA</td><td>0,77</td><td>0,76</td><td>0,80</td></tr></tbody></table>	Aufbau	49mm	150mm	350mm	Hohlraum	30mm	131mm	331mm	Mineralwolle	30mm	50mm	50mm	Plattenstärke	18mm	18mm	18mm	Alpha w	0,75	0,80	0,85	NRC	0,75	0,70	0,80	SAA	0,77	0,76	0,80
Aufbau	49mm	150mm	350mm																										
Hohlraum	30mm	131mm	331mm																										
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm																										
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm																										
Alpha w	0,75	0,80	0,85																										
NRC	0,75	0,70	0,80																										
SAA	0,77	0,76	0,80																										
DoP	verfügbar																												