LinearSound SolidEco 30-2

Ausschreibungstext

Die LinearSound-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.

Typ	Burke Acoustics LinearSound SolidEco 30-2
Breite der flachen Oberfläche	30,0mm
Schlitzbreite	2,0mm
Schlitzabstand ctr/ctr	32,0mm
Material	Fichte/Tanne Vollholz; Eiche Vollholz, auch Keilgezinkt
Kanten	*Längsseite:* Nut- und Federprofil *Kopfenden*: sauber geschnitten
Akustikfleece	schwarz (nicht sichtbar)
Abmessungen	3000mm x 192mm x 18mm (L x B x D)

since 1986 Burke Acoustics Sound in Progress

Unit1F, Kylemore Park South,
Ballyfermot,
Dublin 10.

DE Phone: +49 176 56 844 008
IRE Phone: +353 (0) 1 6268129
info@burkeacoustics.com

Stand: Jan 2023

LinearSound SolidEco 30-2

Oberfläche roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt

Holzmaserrichtung In Längsrichtung

Verbindung an langen Kanten mit Nut und Feder

Installationssystem Mit gehärteten, hochfesten Clips aus flexiblem Edelstahl

Brandverhalten normal entflammbar
B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)

Schallabsorption

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm
Alpha w	0,55	0,65	0,70
NRC	0,65	0,60	0,70
SAA	0,68	0,66	0,71

DoP verfügbar

since 1986 Burke Acoustics
Sound in Progress

Unit1F, Kylemore Park South,
Ballyfermot,
Dublin 10.

DE Phone: +49 176 56 844 008
IRE Phone: +353 (0) 1 6268129
info@burkeacoustics.com

Stand: Jan 2023