

LinearSound SolidEco Split

Ausschreibungstext

Die LinearSound-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Lamellensystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen eingesetzt werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Anordnungen.



Typ	Burke Acoustics LinearSound SolidEco Split
Breite der flachen Oberfläche	unregelmäßig
Schlitzbreite	3,0mm
Schlitzabstand ctr/ctr	unregelmäßig
Material	Fichte/Tanne Vollholz; Eiche Vollholz, auch Keilgezinkt
Kanten	<i>Längsseite:</i> Nut- und Federprofil <i>Kopfenden:</i> sauber geschnitten
Akustikfleece	schwarz (nicht sichtbar)
Abmessungen	3000mm x 192mm x 18mm (L x B x D)

Linear**Sound** SolidEco Split

Oberfläche	roh geschliffen, klar matt lackiert, geölt																												
Holzmaserrichtung	In Längsrichtung																												
Verbindung	an langen Kanten mit Nut und Feder																												
Installationssystem	Mit gehärteten, hochfesten Clips aus flexiblem Edelstahl																												
Brandverhalten	normal entflammbar B-s1,d0 (mit feuerhemmendem Lack)																												
Schallabsorption	<table><thead><tr><th>Aufbau</th><th>49mm</th><th>150mm</th><th>350mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hohlraum</td><td>30mm</td><td>131mm</td><td>331mm</td></tr><tr><td>Mineralwolle</td><td>30mm</td><td>50mm</td><td>50mm</td></tr><tr><td>Plattenstärke</td><td>18mm</td><td>18mm</td><td>18mm</td></tr><tr><td>Alpha w</td><td>0,70</td><td>0,80</td><td>0,85</td></tr><tr><td>NRC</td><td>0,75</td><td>0,75</td><td>0,80</td></tr><tr><td>SAA</td><td>0,77</td><td>0,81</td><td>0,84</td></tr></tbody></table>	Aufbau	49mm	150mm	350mm	Hohlraum	30mm	131mm	331mm	Mineralwolle	30mm	50mm	50mm	Plattenstärke	18mm	18mm	18mm	Alpha w	0,70	0,80	0,85	NRC	0,75	0,75	0,80	SAA	0,77	0,81	0,84
Aufbau	49mm	150mm	350mm																										
Hohlraum	30mm	131mm	331mm																										
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm																										
Plattenstärke	18mm	18mm	18mm																										
Alpha w	0,70	0,80	0,85																										
NRC	0,75	0,75	0,80																										
SAA	0,77	0,81	0,84																										
DoP	verfügbar																												